


Câbles sans halogène

SABIX® A 146 S fil de câblage avec comportement au feu améliorée 300/500 V
SABIX® A 156 S fil de câblage avec comportement au feu améliorée 450/750 V



BRÖCKSKES · D-VIERSEN · SABIX® A 146 S 300/500 V 0,5 mm² CE

Exemple de marquage pour SABIX® A 146 S 81460150:
 SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · SABIX® A 146 S 300/500 V 0,5 mm² CE

A
12

Construction:

Conducteur:	âme multibrins en cuivre nu selon IEC 60228, VDE 0295, classe 5
Isolation:	SABIX®
Repérage:	voir tableau*

Avantages du produit:

- sans halogène
- non propagateur de l'incendie
- non propagateur de la flamme et auto-extinguible
- dénudage aisé
- souplesse

Données techniques:

Tension nominale:	SABIX® A 146 S: U ₀ /U 300/500 V	SABIX® A 156 S: U ₀ /U 450/750 V
Tension d'essai:	SABIX® A 146 S: 2000 V	SABIX® A 156 S: 2500 V
Rayon de courbure mini:	7,5 x d	
Lors d'une flexion unique:	5 x d	
Plage de température		
<i>utilisation fixe:</i>	-30/+70 °C	
<i>utilisation mobile:</i>	-20/+70 °C	
Absence d'halogène:	selon IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1	
Comportement au feu:	non propagateur de l'incendie selon IEC 60332-3-24 + VDE 0482-332-3-24 resp. IEC 60332-3-25 + VDE 0482-332-3-25 Cat. C resp. D, voir chapitre N „Données techniques“. Ainsi que non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2	
Corrosivité des fumées:	IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 sont satisfaits - pas de dégagement de fumées corrosives	
Opacité des fumées:	selon IEC 61034 + VDE 0482-1034	
Souplesse:	bonne	
Absence de substances dangereuses:	selon directive RoHS de l'Union européenne, voir chapitre N „Données techniques“	

SABIX® A 146 S

Réf.	Section nominale mm ²	ø des brins max. mm	ø ext. ± 5% mm	Poids de cuivre kg/km	Poids du câble ≈ kg/km
8146 .. 50*	0,50	0,21	2,1	4,8	10
8146 .. 75*	0,75	0,21	2,4	7,2	13
8146 .. 80*	1,00	0,21	2,5	9,6	15

Autres dimensions et couleurs sur demande.

SABIX® A 156 S

Réf.	Section nominale mm ²	ø des brins max. mm	ø ext. ± 5% mm	Poids de cuivre kg/km	Poids du câble ≈ kg/km
8156 .. 80*	1,00	0,21	2,7	9,6	16
8156 .. 82*	1,50	0,26	3,0	14,4	21
8156 .. 84*	2,50	0,26	3,6	24,0	32
8156 .. 86*	4,00	0,31	4,2	38,4	48
8156 .. 87*	6,00	0,31	4,7	57,6	67
8156 .. 88*	10,00	0,41	7,0	96,0	125
8156 .. 89*	16,00	0,41	8,0	153,6	181
8156 .. 90*	25,00	0,41	9,9	240,0	291
8156 .. 91*	35,00	0,41	11,1	336,0	393
8156 .. 92*	50,00	0,41	12,6	480,0	563
8156 .. 93*	70,00	0,41	14,8	672,0	750
8156 .. 94*	95,00	0,51	18,2	912,0	1033
8156 .. 95*	120,00	0,51	19,7	1152,0	1240
8156 .. 96*	150,00	0,51	21,8	1440,0	1542
8156 .. 97*	185,00	0,51	23,2	1776,0	1864
8156 .. 98*	240,00	0,51	26,9	2304,0	2505
8156 .. 99*	300,00	0,51	30,0	2880,0	3123

Autres dimensions et couleurs sur demande.

* Code couleur pour monoconducteurs, positions 5 et 6 du réf.:

01 = noir	07 = violet
02 = bleu	08 = blanc
03 = marron	09 = orange
04 = gris	11 = rouge
05 = jaune	16 = bleu foncé
06 = vert	27 = vert/jaune



Sur demande,
âme en cuivre étamé