

Câbles SafetyBUS p



SBP 680 Câble SafetyBUS p pour pose fixe

S SBP 684 Move Câble SafetyBUS p pour utilisation mobile

BRÖCKSKES · D-VIERSEN · SafetyBUS p SBP 680 3x0,75mm² CE



Exemple de marquage pour SBP 680 06803754:

SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · SafetyBUS p SBP 680 3x0,75mm² CE et marquage par mètre

· D-VIERSEN · SafetyBUS p MOVE S SBP 684 3x0,75mm² CE



Exemple de marquage pour S SBP 684 Move 06843754:

SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · SafetyBUS p MOVE S SBP 684 3x0,75mm² CE et marquage par mètre

| Construction: | SBP 680 | S SBP 684 Move |
|--------------------------|--|--|
| Dimension: | 3 x 0,75 mm ² | |
| Conducteur: | âme multibrins en cuivre nu selon VDE classe 5 | âme multibrins en cuivre nu selon VDE classe 6 |
| Isolation: | selon EN 50290-2-23 + VDE 0819-103 (02Y11) | |
| Repérage: | selon DIN 47100 | |
| Rubanage: | ruban non-tissé | |
| Blindage: | --- | tresse en cuivre étamé |
| Rubanage: | ruban non-tissé | |
| Gaine extérieure: | PUR | |
| Couleur: | jaune lumineux (RAL 1003) | |

| Données techniques: | SBP 680 | S SBP 684 Move |
|--|--|-----------------------|
| Référence: | 0680-3754 | 0684-3754 |
| Tension de service de pointe: | max. 350 V | |
| Tension d'essai conducteur/conducteur: | 1500 V | |
| conducteur/blindage: | 1200 V | |
| Rayon de courbure mini utilisation fixe: | 5 x d | 5 x d |
| utilisation mobile: | 10 x d | 10 x d |
| souple en permanence: | | 12 x d |
| Plage de température: | -40/+80 °C | |
| Absence d'halogène: | selon IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 | |
| Résistance à l'huile: | très bonne - PUR, TPU selon EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 | |
| Impédance caractéristique à 1 MHz: | 100 - 120 Ω | |
| Utilisation pour chaînes porte câbles: | non recommandé | recommandé |
| Comportement prolongé en flexion: | --- | très bonne |
| Absence de substances dangereuses: | selon directive RoHS de l'Union européenne, voir chapitre N „Données techniques“ | |

| Art.-Nr. | Type | Dimension | ø ext. mm | Poids de cuivre kg/km | Poids du câble ≈kg/km |
|----------|----------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| 06803754 | SBP 680 | 3 x 0,75 mm ² | 7,8 ± 0,4 | 43,2 | 74 |
| 06843754 | S SBP 684 Move | 3 x 0,75 mm ² | 7,8 ± 0,4 | 43,2 | 74 |

Autres dimensions et couleurs sur demande.