


MOVERFLEX S 90 B Câble de commande extra-souple en PUR avec conducteurs numérotés et blindage général cuivre



Exemple de marquage pour MOVERFLEX S 90 B 07880515:
SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · S 90 C 5 x 1,5 mm² CE

Construction:

Conducteur:	âme multibrins en cuivre nu selon DIN VDE 0295 classe 6 + IEC 60228 classe 6 + HD 383 classe 6
Isolation:	PVC, TI2 selon DIN VDE 0281 partie 1 + HD 21.1
Repérage:	conducteurs noirs numérotés selon EN 50334; à partir de 3, conducteur de terre vert/jaune
Câblage:	rubanage spécial composé d'un ruban non-tissé sur chaque couche
Gaine intermédiaire:	PVC, TM2 selon DIN VDE 0281 partie 1 + HD 21.1
Blindage:	resse en cuivre étamé
Rubanage:	ruban non-tissé
Gaine extérieure:	TMPU selon DIN VDE 0282 partie 10 + HD 22.10, aspect mat
Couleur:	gris (RAL 7000)

Avantages du produit:

- très bonne compatibilité électromagnétique
- résistance accrue à l'abrasion
- résilience élevée
- bonne résistance chimique
- rentabilité élevée

Données techniques:

Tension nominale:	U ₀ /U 300/500 V
Tension d'essai U:	3000 V selon DIN VDE 0281 partie 2 + HD 21.2 conducteur/blindage 2000 V
Rayon de courbure mini souple en permanence:	7,5 x d
Résist. aux radiations:	5 x 10 ⁷ cJ/kg
Plage de température utilisation fixe:	-40/+70 °C
utilisation mobile:	+5/+70 °C
Résist. à l'huile:	très bonne - TMPU selon DIN VDE 0282 partie 10 + HD 22.10
Résist. chimique:	bonne aux acides, aux bases alcalines, aux solvants, aux fluides hydrauliques etc..
Souplesse:	très bonne
Absence de substances dangereuses:	selon directive RoHS de l'Union européenne voir page N/14

Réf.	Nb. de conducteurs x section nominale n x mm ²	ø des brins mm	ø ext. ± 5% mm	Poids de cuivre kg/km	Poids du câble ≈ kg/km	Réf.	Nb. de conducteurs x section nominale n x mm ²	ø des brins mm	ø ext. ± 5% mm	Poids de cuivre kg/km	Poids du câble ≈ kg/km
07880205	2 x 0,50	0,16	7,6	41,5	85	07880315	3 x 1,50	0,16	9,3	84,2	144
07880305	3 x 0,50	0,16	7,9	46,8	91	07880415	4 x 1,50	0,16	10,3	107,6	177
07880405	4 x 0,50	0,16	8,3	56,9	103	07880515	5 x 1,50	0,16	11,0	122,8	203
07880505	5 x 0,50	0,16	8,9	62,4	117	07880715	7 x 1,50	0,16	12,7	158,5	267
07880705	7 x 0,50	0,16	10,3	83,6	157	07881215	12 x 1,50	0,16	14,8	243,1	368
07881205	12 x 0,50	0,16	12,1	114,0	207	07881815	18 x 1,50	0,16	17,9	365,7	548
07881805	18 x 0,50	0,16	13,6	154,4	274	07882515	25 x 1,50	0,16	20,9	495,9	719
07882505	25 x 0,50	0,16	16,3	222,8	273	07883615	36 x 1,50	0,16	23,4	672,4	976
07883605	36 x 0,50	0,16	18,4	300,3	507	07884415	44 x 1,50	0,16	26,0	827,6	1167
07884405	44 x 0,50	0,16	20,2	344,6	583	07885215	52 x 1,50	0,16	27,0	947,6	1323
07885205	52 x 0,50	0,16	20,9	385,5	650	07886515	65 x 1,50	0,16	30,5	1133,7	1637
07886505	65 x 0,50	0,16	23,5	466,4	805	07880225	2 x 2,50	0,16	11,1	99,0	199
07880207	2 x 0,75	0,16	8,1	51,4	101	07880325	3 x 2,50	0,16	11,6	127,4	223
07880307	3 x 0,75	0,16	8,4	59,4	108	07880425	4 x 2,50	0,16	12,6	153,5	261
07880407	4 x 0,75	0,16	8,9	67,2	120	07880525	5 x 2,50	0,16	13,6	188,0	309
07880507	5 x 0,75	0,16	9,5	77,3	138	07880725	7 x 2,50	0,16	16,3	270,8	437
07880707	7 x 0,75	0,16	11,2	101,5	188	07881225	12 x 2,50	0,16	20,1	419,8	640
07881207	12 x 0,75	0,16	13,1	145,0	251	07881825	18 x 2,50	0,16	22,6	573,9	852
07881807	18 x 0,75	0,16	14,9	200,1	340	07882525	25 x 2,50	0,16	27,0	783,5	1141
07882507	25 x 0,75	0,16	18,4	294,8	486	07883625	36 x 2,50	0,16	30,5	1061,7	1556
07883607	36 x 0,75	0,16	20,2	392,6	632	07880240	2 x 4,00	0,16	12,7	133,7	242
07884407	44 x 0,75	0,16	22,2	457,3	731	07880340	3 x 4,00	0,16	13,3	173,3	289
07885207	52 x 0,75	0,16	23,4	528,4	845	07880440	4 x 4,00	0,16	14,2	221,9	345
07886507	65 x 0,75	0,16	26,1	632,6	1032	07880540	5 x 4,00	0,16	15,4	262,7	428
07880210	2 x 1,00	0,16	8,1	56,9	108	07880740	7 x 4,00	0,16	18,5	383,8	613
07880310	3 x 1,00	0,16	8,6	66,9	118	07880260	2 x 6,00	0,21	15,6	184,3	340
07880410	4 x 1,00	0,16	9,2	79,2	135	07880360	3 x 6,00	0,21	15,7	243,3	408
07880510	5 x 1,00	0,16	10,2	97,9	167	07880460	4 x 6,00	0,21	17,1	334,4	506
07880710	7 x 1,00	0,16	11,5	118,7	208	07880560	5 x 6,00	0,21	18,8	403,9	643
07881210	12 x 1,00	0,16	13,5	183,0	291	07880760	7 x 6,00	0,21	21,6	541,5	850
07881810	18 x 1,00	0,16	15,8	244,3	401	07880461	4 x 10,0	0,21	20,2	516,1	756
07882510	25 x 1,00	0,16	19,0	356,5	556	07880561	5 x 10,0	0,21	22,0	618,3	948
07883610	36 x 1,00	0,16	20,9	481,5	731	07880462	4 x 16,0	0,21	23,2	757,1	1065
07884410	44 x 1,00	0,16	23,4	565,8	868	07880562	5 x 16,0	0,21	25,6	945,3	1376
07885210	52 x 1,00	0,16	24,5	657,4	998	07880463	4 x 25,0	0,21	27,2	1142,6	1534
07886510	65 x 1,00	0,16	26,4	807,5	1216	07880464	4 x 35,0	0,21	30,8	1543,1	2006
07880215	2 x 1,50	0,16	8,9	67,2	129						

Autres dimensions et couleurs sur demande.